



SÉRIE ECO	SÉRIE B ou R	DLX - PH - RX - CL - CD
MEDIÇÃO E INDICAÇÃO DO VALOR	MEDIÇÃO E INDICAÇÃO DO VALOR	MEDIÇÃO E INDICAÇÃO DO VALOR
CONTROLA (ACIONA) CARGAS EXTERNAS (CONF. BOLETIM)	CONTROLA (ACIONA) CARGAS EXTERNAS (CONF. BOLETIM)	CONTROLA (ACIONA) SOMENTE A SUA PRÓPRIA UNIDADE DOSADORA
TEM 2 SET POINTS	TEM 3 SET POINTS	TEM 1 SET POINT
CONTROLA 2 PONTOS INDEPENDENTES NUM DETERMINADO PONTO DE MEDIÇÃO	CONTROLA 3 PONTOS INDEPENDENTES NUM DETERMINADO PONTO DE MEDIÇÃO	CONTROLA 1 PONTO NUM DETERMINADO PONTO DE MEDIÇÃO
ACIONAMENTO É ON/OFF NOS 2 SET POINTS A HISTERESE É FIXA DE FÁBRICA	ACIONAMENTO ON/OFF NOS 3 SET POINTS ACIONAMENTO PROPORCIONAL NO SET POINT 3 (4-20 mA ou PWM NO RELÉ) ACIONAMENTO COM SELEÇÃO DE 2 PONTOS (MÍNIMO E MÁXIMO), AJUSTE DE HISTERESE E RETARDO EM 2 SET POINTS	ACIONAMENTO PODE SER SELECIONADO ENTRE ON/OFF E PROPORCIONAL, PODENDO-SE ESCOLHER A FAIXA DE DIFERENÇA (1,5 pH ou 3,0 pH) PARA ATUAÇÃO A HISTERESE PODE SER AJUSTADA E TAMBÉM UM RETARDO
USADO EM SISTEMAS ONDE O VALOR PODE VARIAR TANTO PARA CIMA COMO PARA BAIXO DO SET POINT OU AINDA EM SISTEMAS COM UMA SÓ TENDÊNCIA (SOBE OU CAI) E REQUER UMA CAPACIDADE DE DOSAGEM MAIOR QUE A DA SÉRIE DLX	USADO EM SISTEMAS ONDE O VALOR PODE VARIAR TANTO PARA CIMA COMO PARA BAIXO DO SET POINT OU AINDA EM SISTEMAS COM UMA SÓ TENDÊNCIA (SOBE OU CAI) E REQUER UMA CAPACIDADE DE DOSAGEM MAIOR QUE A DA SÉRIE DLX	USADO EM SISTEMAS ONDE O VALOR PODE VARIAR COM UMA SÓ TENDÊNCIA (SOBE OU CAI) E REQUER UMA CAPACIDADE DE DOSAGEM ATÉ 15 L/H (DEPENDENDO DA DENSIDADE DO PRODUTO)