

## Acessórios de Instalação

As bombas dosadoras ETATRON com vazão até 20 L/h usam sempre os mesmos acessórios de instalação.

Um kit básico é fornecido com a bomba dosadora e ele é composto de:

- 01 Filtro STD até 20 L FPM (C01)
- 01 Válvula de Injeção anti-retorno 3/8" Gm (A01)
- 02 Mangueiras em PVC com 2 metros cada 4x6 mm (sucção/alívio)
- 01 Mangueira em polietileno com 2 metros 4x6 mm (descarga)

No Brasil a ETATRON fornece somente a mangueira de descarga, em Polietileno para reposição, que pode ser usada também na sucção. A mangueira em PVC só é fornecida no kit de instalação, pois a sucção é limitada a 2 metros.



### Acessórios fornecidos separadamente:

Componente	Descrição	Componente	Descrição
	<p><b>2142001 (FPM) Padrão</b>  <b>2142004 (EPDM)</b>  <b>2142002 (Silicone)</b>                      Filtro de Fundo</p> <p>Código figura: C01</p>		<p><b>2144009 (FPM) Padrão</b>  <b>2144015 (EPDM)</b>  <b>2144012 (Silicone)</b>                      Válvula de injeção PP 3/8"</p> <p>Código figura: A01</p>
	<p><b>1RAC011 (opcional)</b>                      Nipple de redução 1/2"x 3/8"</p> <p><b>OBS:</b> Este nipple substitui o código 4031XXX</p> <p>Código figura: 1307-2</p>		<p><b>SSO0003501</b>                      Sensor de nível mini c/ conec G4W1F (Mini bóia de nível) com cabo de 2 metros.</p>
	<p><b>DSA0001101 (opcional)</b>                      Junção Filtro-Sensor de Nível</p>		<p><b>2061002 (FPM) Padrão</b>  <b>2061005 (EPDM)</b>  <b>2061004 (Silicone)</b>                      Kit instalação padrão de bombas dosadoras até 20 L/h</p> <p>Código figura: D01</p>