

Acessórios de Instalação eOne

As bombas dosadoras eOne da ETATRON usam acessórios de instalação de acordo com o modelo. Nas bombas dosadoras de tipos 20-07 e 30-05 as mangueiras de sucção e descarga são 6x8 mm.

Um kit básico é fornecido com a bomba dosadora e ele é composto de:

- 01 Válvula de pé em PVDF com filtro e retenção por esfera
- 01 Válvula de Injeção anti-retorno em PVDF com esfera retorno a mola (PVDF) com 2 roscas de conexão: 3/8" / 1/2" alternativas
- 02 Mangueiras em PVC Cristal com 2 metros cada 4x6 mm (sucção / alívio)
- 01 Mangueira em polietileno com 2 metros 4x6 mm (descarga)

Tipos 20-07 e 30-05 usam mangueiras de sucção e descarga em **6x8 mm**.

Os itens são vendidos separadamente (filtro, válvula de injeção e mangueiras) para reposição.

No Brasil a ETATRON fornece somente a mangueira de descarga, em Polietileno, para reposição, que pode ser usada também na sucção. A mangueira em PVC só é fornecida no kit de instalação ORIGINAL, pois a sucção é limitada a 2,0 metros.



Acessórios fornecidos separadamente:

Componente	Descrição	Componente	Descrição
	SFT0030021 - Padrão FILTRO FUNDO 3/8"-1/2" PVDF+CR+TFE/P		SVA0030021- Padrão VALVULA INJEÇÃO 3/8"-1/2" PVDF+CR+TFE/P
	KIT INSTALACAO Completo SCO0030022 – Padrão PVDF+CR+TFE/P 4x6 MM SCO0030024 – Flúor PVDF+PT+TFE/P 4x6 MM SCO0031021 – Padrão PVDF+CR+TFE/P 6x8 MM SCO0031024 – Flúor PVDF+PT+TFE/P 6x8 MM		SSO0103502 Sensor de nível eOne (Mini bóia de nível). Cabo de 2 metros e junção p/ filtro (sem conector).